

# БАРАБАНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 22-44 Plus / 22-44 OSC



Profi

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Шлифовальная лента с зерном 80G
- Транспортная лента с зерном 100G
- Тумба подставка (только для 22-44 OSC)



## ОСОБЕННОСТИ:

- Колебательное движение барабана (только для 22-44 OSC)
- Консольное положение барабана
- Плавная регулировка скорости подачи
- Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком
- Корпус из чугунного литья
- Алюминиевый шлифовальный барабан
- Тумба-подставка для напольной установки

## ОПИСАНИЕ:

Jet 22-44 Plus и 22-44 OSC — барабанно-шлифовальные станки с автоматической подачей заготовки на транспортной ленте. Основное назначение — шлифование и калибрование изделий из древесины. Жёсткая конструкция с чугунным основанием и кронштейном крепления консоли обеспечивает высокую точность и повторяемость, что особенно важно в условиях поточного производства. Поскольку вал закреплен с одной стороны, можно шлифовать широкие детали в два прохода с поворотом. При работе с длинными заготовками желательнее установить удлинения загрузочно-разгрузочного стола (арт.982202). Предусмотрены все необходимые настройки: высота установки барабана (маховиком сверху) и скорость подачи (плавная, при помощи электроники). Центровка ленты транспортера производится специальными винтами и обычно требуется только после замены. Основной расходный материал — абразивная лента шириной 75 мм, она наматывается на барабан, концы фиксируются в зажимах. Модификация Jet 22-44 OSC отличается более высокой производительностью и эффективностью — благодаря специальному механизму барабан у нее не только вращается, но и совершает колебательные движения вдоль своей оси.

Для Jet 22-44 Plus в качестве опций доступна открытая подставка под станок или закрытая тумба с устройством облегчения транспортировки (с колесами и тормозом), для 22-44 OSC она входит в базовый комплект поставки. Другим обязательным дополнением должна стать высокоэффективная вытяжная установка, благодаря которой не только улучшаются условия труда, но и значительно повышается ресурс абразива и качество шлифования. Широкий ассортимент абразивных материалов представлен в каталоге.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	22-44 Plus	22-44 OSC
Артикул (230 В)	649003KM	659006KM
Потребляемая (выходная) мощность	2,3 (1,3) кВт	2,3 (1,3) кВт
Частота вращения барабана	1400 об/мин	1400 об/мин
Частота колебаний барабана	-	70 ход/мин
Амплитуда колебаний барабана	-	19 мм
Шлифовальный барабан	Ø127x560 мм	Ø127x560 мм
Ширина шлифовальной ленты	75 мм	75 мм
Скорость подачи	0-3 м/мин	0-3 м/мин
Ширина области шлифования (в два прохода)	550 (1100) мм	550 (1100) мм
Толщина заготовки	0,8-100 мм	0,8-100 мм
Минимальная длина заготовки	60 мм	60 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1050x680x600 мм	1120x680x1340 мм
Вес	115 кг	166 кг



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание
SL560.1205.120G	Транспортная лента с зерном 120 G
60-0316R	Прорезиненная транспортная лента 405x1105 мм
982202	Удлинения загрузочно-разгрузочного стола
609004	Открытая подставка
609005	Тумба-подставка для напольной установки с устройством для облегчения транспортировки
60-0505	Чистящий карандаш для абразива
	Шлифовальные материалы различной зернистости в ассортименте, стр. 93-95