

ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 54A / 54A НН



Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical (для 54A НН)
- Возможность установки строгального вала helical (для 54A)
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья



ОПИСАНИЕ:

Фуговальные станки Jet 54A и 54A НН занимают уникальную нишу на рынке профессионального оборудования: обладая высокой точностью, простотой настройки и долговечностью, они одинаково привлекательны как для частных мастерских, так и для любителей деревообработки. Основное преимущество на фоне аналогов — длинные идеально ровные столы, выполненные из чугунного литья. Из этого же материала корпус, фуговальный упор и механизм его регулировки по углу и вылету.

Настройки столов и фуговального упора, единожды произведенные перед вводом в эксплуатацию, сохраняются в течение длительного срока, да и в остальном эти станки редко требуют к себе внимания. Особенно это касается модификации 54A НН, штатно укомплектованной валом helical с твердосплавными режущими вставками. Всего их 28, располагаются они в несколько рядов по спирали, что обеспечивает последовательный и под углом вход в заготовку. Сами по себе сегменты очень износостойки, к тому же обычно повреждаются лишь некоторые из всего комплекта. Затупившиеся вставки переворачивают другой стороной — режущих граней четыре. Также вал helical отличается лучшими характеристиками по качеству строгания, особенно при работе с сучковатыми заготовками.

Фуговальный станок Jet 54A оснащен трехножевым валом. Лезвия, установленные в нем, можно многократно перетачивать (минимальная допустимая ширина 15 мм при начальной 19 мм). Для упрощения регулировки в комплект поставки входит шаблон. Важное достоинство 54A — этот станок тоже можно оснастить валом helical (опция арт. JJ6НН-СА).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | 54A | 54A НН |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Артикул (230 В) | 179127M | 179127M-RUHH |
| Потребляемая (выходная) мощность | 1,35 (0,75) кВт | 1,35 (0,75) кВт |
| Частота вращения строгального вала | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Диаметр строгального вала | 63 мм | 63 мм |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 155x19x3,0 мм | 15x15x2,5 мм |
| Количество ножей | 3 | 28 |
| Максимальная ширина заготовки | 150 мм | 150 мм |
| Глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм | 0-3,0 мм |
| Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1700x180 мм | 1700x180 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 960x102 мм | 960x102 мм |
| Угол наклона фуговального упора | -45-0-45° | -45-0-45° |
| Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм | 100 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1677x610x953 мм | 1677x610x953 мм |
| Вес | 130 кг | 130 кг |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Артикул | Описание |
|------------|--|
| Модель | 54A |
| SP155.19.3 | Строгальный нож HSS18% 155x19x3 мм (1 шт.) |
| DS155.19.3 | Строгальный нож DS (аналог 8X6НФТ) 155x19x3 (1 шт.) |
| JJ6НН-СА | Строгальный вал helical с ножами для 54A |
| Модели | 54A и 54A НН |
| 1791212 | Комплект ножей НМ 15.0x15.0x2.5 мм R150 для вала helical (10 шт.) |
| 708118 | Подставка на роликах для транспортировки станка грузоподъемностью 250 кг |