

ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА DC-1900A / DC-3000A

Profi



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Два матерчатых фильтра 30 мкм и хомуты с защелками для крепления
- Пластиковый мешок для сбора мусора (10 шт) и два хомута с защелками для крепления
- Вытяжной штуцер 3x100 мм с заглушками

ОПИСАНИЕ:

Вытяжные установки Jet DC-1900A и DC-3000A имеют по два пылесборных мешка и по два фильтра, что позволяет использовать их совместно с мощными профессиональными деревообрабатывающими станками, в том числе одновременно с несколькими. Обе модели оборудованы «корпусом-улиткой» и крыльчаткой из толстой листовой стали, которые не повреждаются от сучков и крупных щепок.

Технология Vortex Cone выгодно отличает эти установки от аналогов. Специальная конструкция с отдельными объемами сепаратора и накопителя обеспечивает более плотное наполнение мешков для мусора и лучшую очистку воздуха перед поступлением в выходной фильтр. В результате очистка требуется реже, а производительность всасывания остается стабильно высокой.

В стандартной комплектации DC-1900A и DC-3000A имеют матерчатые фильтры с толщиной отсева 30 мкм. Этого достаточно при работе со строгальными станками. В качестве опции поставляются картонные фильтрующие элементы, удаляющие частицы размером 2 мкм; такая конфигурация позволяет отделять отходы от циркулярных и шлифовальных станков. Картонные фильтры комплектуются рукояткой для стряхивания скопившейся пыли внутрь накопителя.


Модификация DC-3000A по всем рабочим параметрам идентична DC-1900A, но комплектуется двигателем с увеличенным запасом мощности и лучше подходит для особо тяжелых условий эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC-1900A	DC-3000A
Артикул (400 В)	708638Т	10000340Т
Потребляемая (выходная) мощность	3,8 (2,2) кВт	4,8 (3,75) кВт
Производительность всасывания	2900 м³/ч	3100 м³/ч
Разряжение	1800 Па	1810 Па
Объем пылесборника	2x150 л	2x150 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	510 мм	510 мм
Число x диаметр патрубков для подключения	3x100 мм, 1x150 или 1x200 мм	3x100 мм, 1x150 или 1x200 мм
Тонкость фильтрации	30 мкм (штатно)	30 мкм (штатно)
Тонкость фильтрации	2 мкм (опция)	2 мкм (опция)
Габаритные размеры (ДxШxВ)	1550x760x2440 мм	1550x760x2440 мм
Вес	86 кг	91 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Технология Vortex Cone
- Возможность установки фильтрующего элемента из гофрокартона 2 мкм (опция)
- Матерчатый фильтрующий элемент
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута
- Крыльчатка из стали
- Подставка на роликах для транспортировки



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание
708689	Сменный матерчатый фильтр 30 мкм
708739	Фильтрующий картридж с толщиной очистки 2 мкм
709563	Мешки для мусора, 5 шт.
Принадлежности для вытяжных установок в ассортименте, стр. 109	