

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК JPM-13 CSX



Profi

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Передний и задний роликовые удлинители стола
- Тумба-подставка

ОПИСАНИЕ:

Рейсмус Jet JPM-13 CSX имеет простую классическую конструкцию, сочетающую в себе компактность, удобство эксплуатации, надежность и долговечность. Благодаря этим качествам, JPM-13 CSX пользуется высоким спросом у самых разных пользователей, начиная от любителей работы с деревом и заканчивая производственными столярными мастерскими, которым нужен неприхотливый и надежный станок, занимающий мало места. Небольшой вес и встроенные в основания колеса с тормозом позволяют в одиночку перемещать станок по мастерской, а для удобства хранения подающий и разгрузочный роликовые столы сделаны легкосъёмными.

Самые ответственные части (строгальный модуль и рабочий стол) выполнены литыми из чугуна, что гарантирует работу без вибраций и хорошее качество строгания. Высокая чистота обработки обеспечивается также трехножевым валом и возможностью выбрать оптимальную скорость подачи (3 или 6 м/мин). Все валы механизма прорезинены и не оставляют на заготовке повреждений.

Существенно упрощена смена ножей: доступ к ним сверху через окно под кожухом стружкоотсоса. В остальном станок не требует частого обслуживания: время от времени меняют приводные ремни (их два), смазывают подвижные части и контролируют натяжение цепи привода механизма подъёма строгального модуля.

Модель имеет два исполнения: для одно- и трехфазного подключения, в последнем случае мощность составляет почти три киловатта.



ОСОБЕННОСТИ:

- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой
- Съёмные роликовые подающий и разгрузочный столы
- Рабочая часть из чугунного литья
- Устройство с тормозом для облегчения транспортировки станка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JPM-13 CSX
Артикул (230 В)	708524XM
Потребляемая (выходная) мощность	2,0 (1,1) кВт
Артикул (400 В)	708524XT
Потребляемая (выходная) мощность	2,8 (1,5) кВт
Частота вращения строгального вала	4800 об/мин
Диаметр строгального вала	68 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	332x19x3 мм
Количество ножей	3
Скорость подачи	3 и 6 м/мин
Максимальная ширина заготовок	330 мм
Максимальная высота заготовок	250 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	3,0 мм
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	1,5 мм
Минимальная длина заготовки	250 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями)	490 (930) мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	900x600x1100 мм
Вес	90 кг



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание
SP332.19.3	Строгальный нож HSS 18%W (аналог P18) 332x19x3 мм (1 шт.)
DS332.19.3	Строгальный нож DS (аналог 8Х6НФТ) 332x19x3мм (1 шт.)