



ОСОБЕННОСТИ

- Предназначены для обработки профильных заготовок
- Система гидроразгрузки обеспечивает автоматическое плавное опускание консоли пилы
- Закаленный и отшлифованный червяк с бронзовым червячным колесом предназначен для длительного срока службы
- Регулируемые керамические направляющие ленточного полотна
- Автоматическое отключение после сквозного распила
- Стандартное оснащение нижней подставкой с встроенной системой охлаждения
- Регулируемый концевой упор для серийных работ
- Быстрозажимные тиски для быстрой и надежной фиксации заготовок
- Малошумный ход с отсутствием вибрации гарантирует чистый и точный распил
- Мощный двигатель подходит для работы в режиме длительной нагрузки

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Биметаллическое ленточное полотно M42 27x0,9x2455 мм, 5/8 TPI
- Регулируемый концевой упор
- Автоматический выключатель окончания распила
- Система гидроразгрузки
- Закрытая подставка с системой СОЖ
- Быстрозажимные тиски
- Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | MBS-910CS | MBS-910CSD | MBS-910CSDV |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Артикул 400 В | 50000341T | 50000346T | 50000347T |
| Зона обработки при 90° | Ø225 мм, □200 мм, □240x160 мм | Ø225 мм, □200 мм, □240x160 мм | Ø225 мм, □200 мм, □240x160 мм |
| Зона обработки при -45° | | Ø145 мм, □140 мм, □145x100 мм | Ø145 мм, □140 мм, □145x100 мм |
| Зона обработки при +45° | Ø160 мм, □140 мм, □155x115 мм | Ø145 мм, □120 мм, □145x90 мм | Ø145 мм, □120 мм, □145x90 мм |
| Зона обработки при +60° | Ø90 мм, □85 мм, □85x100 мм | Ø90 мм, □85 мм, □85x100 мм | Ø90 мм, □85 мм, □85x100 мм |
| Скорость движения полотна | 35, 70 м/мин | 35, 70 м/мин | 28-110 м/мин |
| Размеры ленточного полотна | 27 x 0,9 x 2455 мм | 27 x 0,9 x 2455 мм | 27 x 0,9 x 2455 мм |
| Диапазон поворота консоли | 0°/+60° | -45°/+60° | -45°/+60° |
| Диаметр шкивов | 295 мм | 295 мм | 295 мм |
| Высота рабочего стола | 980 мм | 980 мм | 980 мм |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт/С, 100% | 1,1 кВт/С, 100% | 1,1 кВт/С, 100% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500 x 1100 x 1750 мм | 1500 x 1100 x 1750 мм | 1500 x 1100 x 1750 мм |
| Масса | 220 кг | 260 кг | 320 кг |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Артикул | Описание |
|----------------|---|
| 52000100 | V-образная роликовая опора HRS-V |
| 52000140 | Роликовая опора HRS |
| 52000120 | Роликовый стол MRT-2000 |
| 711001 | Роликовый стол WE-27T2 (3м) |
| C6210R | Смазочно-охлаждающая жидкость Ratak 6210 R 20L (концентрат) |
| 59500048 | Виброопора M12 (заказ 4 шт.) |
| PC27.2455.x.x | Полотно M42 27x0,9x2455 мм (x.x) TPI, шаг по запросу |
| PC27.2455.x.xN | Полотно M51 27x0,9x2455 мм (x.x) TPI, шаг по запросу |

